



ANTIDESLIZANTE TRANS CON CARGA (ANTIDESLIZANTE TRANS)

Descripción: TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES

Revisión y Fecha: 0 20/08/2016

Características: Está basado en resinas sintéticas especialmente diseñadas para el tráfico intenso.

- Deja un acabado rugoso en las superficies tratadas.
- Fácil de aplicar.
- Válido para interior y exterior.
- Acabado transparente.
- Resistente a aceites, grasas, disolventes, productos de limpieza, etc.

Especificaciones: Aspecto: Líquido transparente
Densidad: 0.950+/-0.010 kg/litro
Sólidos: 50%
Tiempo de secado : 24 horas
Propiedades lámina seca:
Dureza: >95 Shore A
Elasticidad: >30%
Test resistencia intemperie: apto
Rendimiento: 6 - 12 /m² /kg

Aplicaciones: Tratamiento antideslizante de pavimentos. Ideal para escaleras, rampas, pasillos, platos de ducha y pavimentos en general.
Válido para:

- Superficies de piedra natural: granito, porcelato, gres, etc.
- Hormigón
- Superficies pintadas
- Superficies plásticas
- Superficies metálicas

Forma de uso: Producto monocomponente. Aplicar preferentemente con rodillo de pelo corto. Como el producto lleva cargas en suspensión, debe agitarse frecuentemente durante su aplicación para que el resultado sea homogéneo. Aplicar con el rodillo bastante escurrido y con un solo pasada para un resultado óptimo. La duración del producto dependerá del tráfico que sufra la superficie. Cuando sea necesario se podrá aplicar una nueva capa sobre la anterior

Recomendaciones: Las superficies a tratar deben estar limpias y secas.
Condiciones de aplicación al soporte (Estándar)
Dureza: R28=15MPa
Temperatura: De 5°C a 30°C
Humedad: W<10%
Humedad relativa: <85%

Presentación: A granel en envase de 1 y 5 Litros.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad