# LUBRICANTE PARA ENGRANAJES ABIERTOS (LUBREX ENGRANAJES AER)

**Descripción:** LUBRICANTE PARA ENGRANAJES ABIERTOS

**Código:** Q02.02.009

**Revisión y Fecha:** 9 31/12/2014

**Características:** Lubricante para todo tipo de engranajes abiertos. Una lubricación adecuada en los mismos, permite evitar el excesivo desgaste de estas piezas, así como el coste de reparaciones y recambios. Permite la aplicación sin parar la maquinaria. Forma una película fina y resistente que se obtiene sin gotear ni escurrir. Protege y evita el desgaste abrasivo y la corrosión. Presenta una alta resistencia al agua, así como protección incluso en atmósferas húmedas o salinas. La aplicación con aerosol permite llegar incluso a los lugares más inaccesibles. Excelentes prestaciones a cargas y vibraciones extremas. Grasa fluida elaborada a base de aceites especiales de muy alta viscosidad y espesante de aluminio complejo. Contiene una elevada concentración de aditivos lubricantes sólidos (grafito de excelente calidad) que le confiere óptimas cualidades lubricantes. Exenta de plomo y metales pesados. Gran adherencia.

**Especificaciones:**
Aerosol: (Capacidad: 650cc, contenido neto: 500cc).
Aspecto: Grasa semifluida.
Color: Negro.
Contiene grafito
Olor: Característico disolvente.
Temperatura resistencia film lubricante:-25ºC a 250ºC

**Aplicaciones:** Lubricante para engranajes abiertos, coronas dentadas y de giro, reductores sometidos a grandes cargas, cadenas, cables y en general accionamientos que requieran un lubricante con alta resistencia a las cargas mecánicas.

**Forma de uso:** Agítese enérgicamente antes de usar. Mantener el envase en posición vertical y pulverizar con ráfagas cortas la superficie a tratar. Una sola pasada es suficiente para una lubricación eficaz. Una vez acabada la pulverización, pulsar con el aerosol invertido un par de segundos.

**Recomendaciones:** Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50º C. No agujerear ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Consumir preferentemente antes de 1 año.

**Presentación:** En aerosoles por cajas. Capacidad del aerosol 650 cc, contenido neto 500cc. No contiene CFC.

**Toxicología:** Consultar ficha de Seguridad

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañia no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.