



PROTECTOR ANTIGRAFFITI A BASE DE MICROCERAS GRAFFI STOP H

Descripción: PROTECTOR ANTIGRAFFITI A BASE DE MICROCERAS

Código: 1600101

Características: Micro emulsión basada en agua, forma una película transparente, incolora y biodegradable, permeable, dejando “respirar” los materiales. **No forma film. No da brillo ni modifica el tono de la fachada.** Resistente al ataque de rotuladores y pinturas en spray. Producto en 1 componente, no requiere catalizadores. Al ser base acuosa es fácil y seguro de manejar, no contiene disolventes, ni productos cáusticos. Respetuoso con el medio ambiente

Especificaciones

Aspecto: líquido blanco lechoso
Densidad (Kg/lit): 0.998 +/- 0.010
pH : 9.00 +/- 0.50

Aplicaciones:

Protección contra graffitis en: Edificios históricos. Plazas, fuentes, estatuas,...
Recintos comerciales. Fachadas de edificios. Puede aplicarse sobre todos los materiales de construcción, tales como ladrillo, arenisca, piedra natural, mármol, granito, cemento, revocos, yeso, cemento y hormigón, etc.

Forma de uso:

Las superficies a tratar deben estar limpias y secas. Aplicar con brocha, rodillo ó pistola. Es recomendable dos manos cruzadas, de forma que quede totalmente cubierto el soporte. La superficie está totalmente seca en 24 horas. Cuanto más rugosa y absorbente sea la superficie, más producto deberá aplicarse, con el fin de poder eliminar totalmente, con posterioridad, la capa de graffiti.
RENDIMIENTO: 0.1-1 l/m² según absorción del sustrato.

Recomendaciones:

PARA ELIMINACIÓN DE GRAFFITI:
Aplicar agua caliente (80-90°C) a presión, ó nuestros decapantes específicos. Al ser un producto sacrificable, la capa protectora se elimina junto con el graffiti, siendo necesario, volver a aplicar el protector

Presentación:

A granel en envases plásticos por Litros.

Toxicología:

Consultar ficha de Seguridad