



# GRAFFITI KEM AER

**Descripción:** Limpiador de graffitis, para superficies porosas en forma de aerosol.

**Código:** 0000000

**Revisión y Fecha:** 01/08/2016

**Características:** Su fórmula está especialmente indicada para limpiar pinturas, barnices, lacas, pinturas acrílicas, celulósicas, de clorocaucho y revestimientos en general.  
Disuelve los polímeros de las resinas y pinturas, facilitando su limpieza.

**Especificaciones:** Aerosol: (Capacidad: 650cc, contenido neto: 500cc).  
Aspecto: Líquido transparente incoloro.  
Olor: Característico intenso.

**Aplicaciones:** Se utiliza como limpiador de graffitis en:  
Persianas metálicas, señales de tráfico, mobiliario urbano, fachadas de piedra natural, granito, mármol, cemento, etc.

**Forma de uso:** Se caracteriza por su facilidad de empleo. Agitar enérgicamente antes de usar. Pulverizar el producto sobre la la pintada a limpiar. Una vez aplicado, dejar actuar unos minutos, hasta que empiece a disolver la pintura. El tiempo de actuación dependerá del grosor de la capa de pintura. Conforme se va reblandeciendo ésta, retirar el líquido sobrante junto con la pintura deshecha con agua caliente a presión. Acabada la pulverización, pulsar con el aerosol invertido un par de segundos.

**Recomendaciones:** Debido a la variedad de sustratos y tipos de graffitis, es recomendable ponerse en contacto con nuestro dpto técnico, para evaluar la mejor opción. Eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.  
Se recomienda el uso de guantes. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. No fumar.

**Presentación:** En aerosoles por cajas. Capacidad del aerosol 650 cc, contenido neto 500cc. No contiene CFC.

**Toxicología:** Consultar ficha de Seguridad

