



## GRAFFI STOP CRISTAL

<b>Descripción:</b>	PROTECTOR ANTIGRAFFITI PERMANENTE A BASE DE SILICIO PARA SOPORTES POCO POROSOS.
<b>Código:</b>	160301
<b>Revisión y Fecha:</b>	4 22/07/2019
<b>Características:</b>	Recubrimiento líquido de última generación basado en nanotecnología de polímeros. El polímero de silicio que forma el recubrimiento, por una parte ancla químicamente con el soporte y por otra repele la pintura/tinta/suciedad, etc. Recubrimiento transparente. Monocomponente: fácil aplicación: Secado al tacto muy rápido: 15 minutos aprox. Excelente adherencia sobre todo tipo de superficies. Alta resistencia a la intemperie y U.V. No amarillea. Alta resistencia a la química. Alta resistencia a la abrasión. Alta resistencia a todo tipo de pinturas y rotuladores. <b>Duración en exterior: &gt; 5 años aproximadamente.</b>
<b>Especificaciones:</b>	Aspecto: líquido transparente Olor: característico Densidad: 1.000 +/- 0.010 kg/lit Secado al tacto: 15 minutos Secado total: 24 horas Rendimiento: 10 - 20 m <sup>2</sup> /lit
<b>Aplicaciones:</b>	Protección permanente antigraffiti para: - Mobiliario urbano Soportes recomendados.- Piedra natural pulida, superficies metálicas, superficies pintadas
<b>Forma de uso:</b>	El soporte debe estar limpio y seco. Temperatura ambiente: 5°C a 35°C Humedad relativa: <85% Producto monocomponente que puede aplicarse con rodillo, pincel, brocha de lacar o con un paño seco. Debe aplicarse una capa muy fina y dejar secar.
<b>Recomendaciones:</b>	P501C Eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local. Consultar con nuestro departamento técnico para evaluar la protección y/o la limpieza de la fachada de la forma más adecuada.
<b>Presentación:</b>	Envases de 25, 5 y 1 lt Consultar disponibilidad para otros formatos.
<b>Toxicología:</b>	Consultar ficha de Seguridad.