



ANTIFRICCION MILITEC -250ML (MILITEC-1-250ML)

Descripción:	ADITIVO DE ACEITE
Código:	T380
Revisión y Fecha:	13/05/2016
Características:	Aditivo de aceite sintético. Militec1 actúa como agente de mejora del metal de la más alta calidad. No cambia las propiedades de elasticidad del metal. Protege el metal por medio de la unión nano molecular sintética permanente y evita la corrosión.
Especificaciones:	Aspecto: Líquido. Color: Ámbar. Densidad: No determinada Olor: Característico. Valor de pH: No determinado.
Aplicaciones:	Aditivo de aceites en motores diesel y gasolina, cajas de cambios manuales y automáticas.
Forma de uso:	Verter 50 ml. del producto por cada litro de aceite en motores diesel y gasolina. Repetir cada 20.000 km. Verter 60 ml. por cada litro de aceite en cajas de cambio manual. Repetir cada 50.000 km. Verter 50 ml. por cada litro de aceite en cajas de cambio automáticas. Repetir cada 50.000 km.
Recomendaciones:	Consumir preferentemente antes de 3 años desde la fecha de envasado que aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.
Presentación:	En envases metálicos de 250 ml. Cajas de 12 -24 unidades.
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad