



## STIKEM (AER)

- DESCRIPCIÓN:** ACONDICIONADOR DE CORREAS.
- REVISIÓN Y FECHA:** 05 13/05/2015
- CARACTERÍSTICAS:** **STIKEM** es un producto especialmente estudiado para evitar el patinado de todo tipo de correas: planas, redondas y trapezoidales, bien sean de goma, cuero, lona, tejido o de cualquier otro material. Contribuye eficazmente a la limpieza de las sustancias que con el uso se vayan acumulando en la zona interior de la correa a la vez que le proporciona flexibilidad aumentando considerablemente su coeficiente de tracción. **STIKEM** es igualmente eficaz en condiciones secas que húmedas.
- ESPECIFICACIONES:**
- |           |                    |
|-----------|--------------------|
| Aspecto:  | Líquido oleoso     |
| Color:    | Ligero amarillento |
| Olor:     | Característico.    |
| Densidad: | 1,26±0,06 g./cc.   |
- APLICACIONES:** **STIKEM** está recomendado para correas en todo tipo de industrias, maquinaria agrícola, buques, automóviles, etc.
- FORMA DE USO:** Agitar enérgicamente antes de usar. Dirija el aerosol hacia la zona de fricción o zona interior de la correa mientras permanece en movimiento. Oprima la válvula y procure que el producto se reparta homogéneamente por toda la zona. Repetir dicha operación según necesidades. Una vez acabada la pulverización, pulsar con el aerosol invertido un par de segundos.
- RECOMENDACIONES:** Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No agujerear ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Utilizar solamente en lugares bien ventilados.
- PRESENTACIÓN:** Aerosoles de 520 cc. en cajas de 12/24 unidades.