



## GRAFFITI KEM (AER.)

<b>Descripción:</b>	ELIMINADOR DE GRAFFITIS
<b>Código:</b>	11.06.001
<b>Revisión y Fecha:</b>	3 viernes, 06 de junio de 2003
<b>Características:</b>	Es un líquido no viscoso de acción rápida que actúa sobre la mayoría de las pintadas sobre cemento, cristal, metal no pintado, señales de tráfico, etc.
<b>Especificaciones:</b>	Aerosol: (Capacidad: 650cc, contenido neto: 500cc). Gas propelente butano. Aspecto: Líquido transparente incoloro. Densidad: 1,29 ± 1,30 g/cc Olor: Característico intenso.
<b>Aplicaciones:</b>	Está especialmente recomendado para eliminar todo tipo de pintadas en fachadas de edificios, organismos públicos, colegios, metro suburbano, bancos, estatuas, etc.
<b>Forma de uso:</b>	Se caracteriza por su facilidad de empleo y su limpieza de uso. Agitar energicamente antes de usar. Una vez aplicado dejar actuar hasta que empiece a disolver la pintura, volver a aplicar y dejar actuar durante un par de minutos. Por último, enjuagar con agua frotando energicamente la superficie. Acabada la pulverización, pulsar con el aerosol invertido un par de segundos.
<b>Recomendaciones:</b>	Se recomienda el uso de guantes. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50° C. No agujerear ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente.
<b>Presentación:</b>	En aerosoles por cajas. Capacidad del aerosol 650 cc. No contiene CFC.
<b>Toxicología:</b>	Consultar ficha de Seguridad