ANTIDESLIZANTE TRANS

Descripción: Tratamiento antideslizante para todo tipo de superficies.

Código: 130601

Revisión y Fecha: 1 05/23

Características: Está basado en resinas sintética especialmente diseñada para el tráfico intenso. Deja un acabado rugoso en la superficie tratadas. Fácil de aplicar. Válido para interior y exterior. Acabado transparente. Resistente a aceites, grasas, disolventes, producto de limpieza, etc. Clasificación clase 3.

Especificaciones:

Aspecto: Liquido transparente
Densidad: 0.950 +/- 0.010 kg/lt.
Sólidos: 50% Tiempo de secado: 24h
Propiedades lamina seca
Dureza: >95 shore A
Elestricidad: >30%
Test resistencia interperie: apto
Rendimiento: 6-12 m2/kg

Aplicaciones: Tratamiento antideslizante de pavimentos. Ideal para escaleras, rampas, pasillos, platos de ducha y pavimentos en general. Válido para: Superficies de piedra natural: Granito, porcelato, gres, etc. Hormigón. Superficies pintadas, plásticas, metálicas. Tiene utilidad en: Piscinas, baños, hostelería, cocinas bancos, colegios, centro oficiales, fábricas, residencias, etc.

Forma de uso: Tratamiento previo: La superficie es a tratar deben estar limpias y secas. Condiciones de aplicación al soporte (estandar): Dureza: R18=15MPA temperatura: De 5ºC a 30ºC. Humedad: W<10% humedad relativa: <85%. Producto monocomponente. Aplicar preferentemente con rodillo de pelo corto. Como el producto lleva cargas en suspensión, debe agitarse frecuentemente durante su aplicación para que el resultado sea homogéneo. Aplicar con el rodillo bastante escurrido y con una sola pasada para un resultado óptimo. La duración del producto dependerá del tráfico que fluya en la superficie. Cuando sea necesario se podrá aplicar una nueva capa sobre la anterior.

Recomendaciones: 91/01/EC recipiente a presión. Protejase de los rayos solares y evitese ponerlo a Tª >50ºC. No perforar ni quemar, incluso después de usado. 2008/47/EC no vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Conservar alejado de todas las llamas o fuente de chispa. No fumar mantener fuera del alcance de los niños. P501C eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos especiales, conforme a la normativa local.

Presentación: *0,5L. Consultar para otros formatos.*

.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.