AUTO SLIK SS

Descripción: Antiadherente lubricante desmoldeante.

Código: 201002

Revisión y Fecha: 1 03/23

Características: Es una abrillantador de salpicaderos y neumáticos de uso general sin siliconas. Está especialmente recomendado para utilizar en talleres de chapa y pintura, donde el uso de la silicona está prohibido. Proporciona a la superficie aplicadas, especialmente la del caucho o vinilo, un aspecto brillante, dúctil y suave. Evita que por sequedad se produzca un cuarteamiento de la superficie es tratadas. Producto totalmente biodegradable.

Especificaciones:
Aspecto: Incoloro
No contiene silicona
Densidad (kg/Lt): 1.020 +/- 0.010
Indice de refracción (nD): 1.408 +/- 0.010

Aplicaciones: Abrillantador natural para automóviles: Salpicadero, embellecedores, plásticos, etc. Abrillantador de neumáticos.

Forma de uso: Antes de aplicar por primera vez el producto es recomendable desengrasar el soporte o sustrato con algún disolvente o desengrasante. Pulverizar desde una distancia de unos 30 cm. Extender bien con un paño seco.

Recomendaciones: P501C eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.

Presentación: 60, 30, 5L. Consultar para otros formatos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.