



FAST AER

Descripción: Lubricante, aflojatodo, antioxidante.

Código: 432191

Revisión y Fecha: 8 09/22

Características: Producto formulado a base de una mezcla de disolventes con propiedades altamente penetrantes y lubricantes, consiguiéndose resultados altamente espectaculares en el desbloqueo de piezas agarrotadas. Aplicado sobre una superficie mojada, desplaza el agua y llega a lugares inaccesibles, lubricando y dejando al mismo tiempo una película protectora, inhibidora de la corrosión compatible con grasas y aceites de todo tipo, impide la acumulación de polvo y suciedad.

Especificaciones: Aspecto: Aerosol
Olor: Perfumado
Densidad concentrado: 0.865 +/- 0.06 g/cc.

Aplicaciones: Sus usos son múltiples pero entre todos ellos podemos destacar: Talleres mecánicos, talleres agrícolas, cadenas de montaje, industria naval, protectora de escopetas de caza mantenimiento industriales, etc.

Forma de uso: Agitar antes de usar. Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar desde una distancia de 20-25 cm.

Recomendaciones: P96 94/1/EC. Recipiente a presión. Protejase de los rayos solares y evitese exponerlo a temperatura superior a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usarlo. P97 2008/47/EC. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Conservar alejado de otra llama o fuente de chispas. No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Presentación: Envase de 650ml.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad