



# FLOCUMAR INDUSTRIAL POLVO

**Descripción:** Floculante solido industrial.

**Código:** 250725

**Revisión y Fecha:** 1 03/24

**Características:** El producto es un floculante universal en forma sólida que separa con gran efectividad sólidos en suspensión en un intervalo de pH de 6 a 14. El producto es un eficaz clarificador de agua proveniente de procesos industriales, especialmente indicado en industrias de mármol y granito, areneras, minerías. El producto provoca y acelera una formación de floculos, de las partículas inorgánicas que están en suspensión en el agua,, facilitando su sedimentación y eliminación por purga o aspersión.

**Especificaciones:** Aspecto: Polvo blanco granulado

**Aplicaciones:** Tienen aplicación como coagulante de agua o residuos acuosos proveniente de procesos industriales. Marmolistas e industria de la piedra, industria de pinturas, industria químicas, industria textil, industria papelera, mataderos, tratamiento de metales, industria alimentaria.

**Forma de uso:** La dosis final de producto habrá que ajustarla según el tipo de industria y agua a tratar aunque estará en torno a 5-10 ppm. (5-10 gr de floculante por 1000L de agua).

**Si existe tanque de dosificación:**

Preparar un disolución del 0.1% en el tanque de dosificación y agitar 30-60 minutos hasta disolver totalmente el floculante. Esta disolución preparada es estable durante 1-3 días. De esta disolución se dosifica alrededor de 0.5-1% (5-10 Lt/1000L de agua).

**Si no existe tanque de dosificación:**

Dosificar alrededor de 5-10 ppm de producto en el agua. (5-10gr de producto por 1000L de agua).

**Recomendaciones:** Ajustar a las dosis recomendadas. Un exceso de producto puede ser perjudicial.

**Presentación:** Envase de 25Kg. Consultar para otros formatos.

**Toxicología:** Consultar ficha de Seguridad.