



GRAFFITI KEM STOP CRISTAL

Descripción: Protector antigraffiti permanente a base de silicio para soportes poco porosos

Código: 160305

Revisión y Fecha:

Características: Recubrimiento liquido de última generación basado en nanotecnología de polímeros. El polímero de silicio que forma el recubrimiento, por una parte ancla químicamente con el soporte y por otra repele la pintura, tinta, suciedad, etc. Recubrimiento transparente, monocomponente (fácil aplicación), secado al tacto muy rápido (15 min aprox), Excelente adherencia sobre todo tipo de superficies. Alta resistencia a la intemperie y U.V. no amarillea, Alta resistencia a la química, Alta resistencia a la abrasión, Alta resistencia a todo tipo de pinturas y rotuladores.

Especificaciones:

Aspecto. Liquido transparente	Secado al tacto: 15min.
Olor: Característico	Secado total: 24h.
Densidad (Kg/Lt): 1.000 +/- 0.010	Rendimiento: 10-20 m2/lt
Duración en exterior: >5 años o 15 limpiezas en la misma zona	

Aplicaciones: Protección permanente antigraffiti para mobiliario urbano. Soportes recomendados: Piedra natural pulida, superficies metálicas, superficies pintadas.

Forma de uso: Condición de aplicación: El soporte debe estar limpio y seco. Temperatura ambiente 5°C a 35°C. humedad relativa: <85%. Producto monocomponente que puede aplicarse con rodillo de lacar, pincel de lacar, o con un paño seco. Debe aplicarse una capa muy fina capas gruesas de este producto pueden causar cuarteo.

Recomendaciones: P501C eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local. Consultar con nuestro departamento técnico para evaluar la protección y/o la limpieza de la fachada de la forma mas adecuada

Presentación: 25, 5, 1L. Consultar para otros formatos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad.