HIDRO KEM

Descripción: Tratamiento antihielo y antipolvo.

Código: 230330

Revisión y Fecha: 1 04/23

Características: Tratamiento antihumedad, es un producto altamente y higroscópico que absorbe y retiene la humedad ambiental. **Tratamiento antipolvo**, la humedad queda retenida en la superficie actuando como una barrera antipolvo. **Tratamiento antihielo**, se disuelve en agua desprendiendo calor por lo que ayuda a fundir el hielo. El producto disuelto forma una disolución de. de y donde hasta -56ºC. **Tratamiento para pavimentos**, las heladas dañan en profundidad los suelos, fachadas, locales, almacenes de bodega, y a su vez daña gravemente con grietas y fisuras, ya que el agua se filtra y acaba agrietando la superficies.

Especificaciones: Aspecto: Escamas de color claro-ambar.

Aplicaciones: Deshielo y tratamiento antihielo en: Carreteras, calles, patios, etc. Tratamiento antihumedad en cámara frigoríficas, locales, viviendas, bodegas, etc. Tratamiento antipolvo en: Patios, jardines, canteras, pistas de tenis, etc.

.

Forma de uso: Como preventivo antihielo espolvorear unos 50 kg/km de calzada. Para la la eliminación de hielo y nieve, espolvorear unos 100 kg/km de calzada. Como antihumedad: Aplicar unos 100gr/m3. Se recomienda colocar el producto en un saco de malla fina, colgado en alto y con un recipiente para recoger el líquido formado. Como antipolvo: Rociar con una disolución preparada de 2kg de producto/5L de agua.

Recomendaciones: Ajustarse a la dosis recomendada. Un exceso de producto puede ser perjudicial.

Presentación: *25Kg. Consultar para otros formatos.*

.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.