KEM FREE

Descripción: Mejorador de combustión para gasoil.

Código: 220201

Revisión y Fecha: 1 03/23

Características: Es un producto formulado para añadirlo al gasoil, mejorando el rendimiento de la combustión: Incrementa el índice de cetanoso: Reduce el consumo de combustible. Reduce los tiempos de arrancado. Reduce las emisiones de gases. Reduce los ruidos del motor. Dispersar parafinas, lodos y resinas. Evita obstrucciones. Mantiene más tiempo limpio los inyectores y filtros. Mejora la combustión y reduce el mantenimiento elimina problemas causados por el agua: Facilita la eliminación del agua en los depósitos del almacenaje y tubos de combustión en los vehículos. Evita la formulación de óxido y corrosión. Mejora el índice de filtrabilidad a baja temperatura: El combustible más fluido en invierno mejorando el rendimiento. Disuelve y evita obstrucciones.

Especificaciones:
Aspecto: liquido marron
Olor: característico
Densidad: (KG/Lt): 0.847 +/- 0.010
Solubilidad en gasoil: completa
Solubilidad en agua: No
Cenizas: Exento
Agua: Exento

Aplicaciones: Depósito de gasoil: Flotas de camiones, vehículos agrícolas, vehículos militares, calderas de almacenaje de gasoil, coche, etc.

Forma de uso: Tratamiento. Tanques de almacenamiento dosis de choque:2L/1000L GASOIL. Dosis de mantenimiento: 1L / 4000L GASOIL. Para depósitos de coche de 50l / aproximadamente la dosis es: 50ml. Añadir el aditivo preferentemente durante la descarga de gasoil con el depósito al mínimo.

Recomendaciones: P501C eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligroso especiales, conforme a normativa local.

Presentación: *60,30,5,1L. Consultar para otros formatos.*

.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.