



(KEM INYECTORES ECOLOGICO)

Descripción:	LIMPIADOR EXTERNO PARA DESMONTAJE DE INYECTORES
Código:	900010
Revisión y Fecha:	2 03/23
Características:	Elimina la carbonilla producida por el fogueo del gasoil, descarbonilla válvula gr, ayuda a la extracción de los inyectores, de acción muy rápida
Especificaciones:	TMP: 10-35°C Viscosidad: copa ford nr 4 20°C Aspecto: Gel incoloro. Vida de producto: > 3 años Olor: Característico intenso. Densidad: 1.10 g/cm ³
Aplicaciones:	Eliminador super activo exento de cloro de fácil aplicación para la eliminación de Carbonilla en automoción, ayuda a la extracción de los inyectores.
Forma de uso:	Pulverizar sobre la carbonilla dejar actuar unos minutos y retirar el producto con la carbonilla. Fácil aplicación de muy baja viscosidad que permite la penetración en superficies porosas. De fácil y segura aplicación. Ideal para el automoción, industria..., Agitar el envase durante 30 Segundo antes de su uso. Vaporizar el producto abundante sobre la superficies a tratar y dejar actuar al producto durante unos minutos (entre 1-2 min. Dependiendo del tipo de carbonilla a eliminar espesor, numero de capa. Eliminar finalmente.
Recomendaciones:	Puede reventar si se calienta. Provoca irritación ocular grave. Mantener alejado del calor, de superficie calientes, chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/ropa de Protección para los ojos / lacara / los oídos. Proteger de la luz solar.
Presentación:	En aerosoles por cajas.
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no contiene ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.