



KEM LACK

Descripción: Limpiador y reparador de aluminio lacado.

Código: 204901

Revisión y Fecha: 1 03/23

Características: Es una mezcla sinérgica de disolventes, con un potente poder de limpieza, potente poder desengrasante y limpiador, especialmente recomendado para su aplicación sobre aluminio lacado. Disuelve rápidamente restos de aceite de corte, suciedades, colas y restos de pegatinas. Disimula pequeños arañazos. Elimina restos de silicona fresca y otros adhesivos de sellador sobre aluminio, cristales, etc, facilitando su limpieza.

Especificaciones: Aspecto. Líquido claro transparente
Índice de refracción (nD): 1.3710 +/- 0.010
Densidad (Kg/Lt): 1.062 +/- 0.010

Aplicaciones: Limpieza y reparación de aluminio lacado: Aplicar el producto y pasar inmediatamente un paño silicona fresca aplicar kem lack, dejar actuar unos minutos y retirar con un paño. Superficie con restos de brea o alquitrán pulverizar kem lack, dejar actuar unos minutos y retirar con un paño. Para su uso en carpintería de aluminio y en talleres y carpintería metálica en general.

Forma de uso: 1º pulverización del producto sobre la pieza o zona a limpiar. 2º esperar unos minutos y pasar un paño. Por su composición, puede atacar a algunos plásticos, especialmente a los metacrilatos. Se recomienda usarlo con cuidado cerca de plásticos.

Recomendaciones: Manejar con guantes. P501C eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligroso especiales, conforme a la normativa local.

Presentación: 30, 10, 5, 1L. Consultar para otros formatos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad.