KEM LUBE AER

Descripción: LUBRICANTE SECO DE BISULFURO MOLIBDENO

Código: 560287

Revisión y Fecha: 31/12/2015

Características: Forma una película lubricante de alta duración completamente homogénea, resistente a fuertes presiones y cambios de temperatura, por lo que facilita el deslizamiento y disminuye el coeficiente de fricción. La película es totalmente seca, no mancha ni se elimina por contacto. Evita la adherencia de partículas de suciedad o residuos de trabajo de las máquinas sobre superficies de deslizamiento a la vez que proporciona un acabado tipo pavonado que sirve como protección anticorrosiva para piezas metálicas.

Especificaciones:
Aerosol: (Capacidad: 520cc, contenido neto: 400cc).
Aspecto: Grasa de secado rápido.
Aspecto: gris oscuro.
Contiene sulfuro de molibdeno.
Olor: Característico.
Punto de gota (INTA 150244B): Carece.

Aplicaciones: Se utiliza para la lubricación de husillos, guías, tornillos, deslizadores, ejes, bulones, etc. Protección anticorrosiva de armas, maquinaria, piezas en almacenaje, etc.

Forma de uso: Antes de aplicar el producto limpiar las superficies. Agitar enérgicamente antes de usar. Dirigir el pulsador a una distancia de 25-30 cm. de la pieza a la cual se va a tratar con breves pasadas. Una vez acabada la pulverización, pulsar con el aerosol invertido un par de segundos.

Recomendaciones: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50º C. No agujerear ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Consumir preferentemente antes de 1 año.

Presentación:
En aerosoles o por cajas.
No contiene CFC.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.