



KEM LUBE

Descripción: GRASA SECA

Código: 900006

Características: Lubricante en aerosol, formulado con bisulfuro de molibdeno, resinas especiales e inhibidores de corrosión. Lubrica hasta los 420°C formando una película seca, delgada y de color negro, posee propiedades antifricción y antiagarrotamiento. Soporta sin pérdida de sus propiedades como lubricantes, presiones extremas de temperatura y trabajo. Es inerte frente al agua, los aceites, los álcalis y algunos ácidos.

Especificaciones: Color: negro
Olor: Característico
Densidad: 1.050 +/- 0.020 gr/cc
Aspecto: Viscoso opaco

Aplicaciones: Se utiliza principalmente en la industria metalúrgica, plástica, textil y fabricantes de maquinaria, etc. como lubricante seco o protector antioxidante (pavonado en frío). Puede usarse picante en: Cadenas, engranajes, ejes metálicos, cojinetes, etc.

Forma de uso: Eliminar los restos del lubricante utilizado anteriormente y desengrasar y secar las piezas donde se aplicará el lubricante. Agitar el bote unos minutos y pulverizar directamente la zona a lubricar, a una distancia de unos 15-20 cm, para conseguir dar una película fina (si está resulta muy gruesa disminuye su eficacia). Una vez acabada la aplicación pulsar con el envase invertido unos segundos para evitar la obstrucción del difusor.

Recomendaciones: P501C eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.

Presentación: *Envase de 520ml. Consultar para otros formatos.*

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad.