KEM SAFETY

Descripción: Tratamiento antideslizante.

Código: 170201

Revisión y Fecha: 1 03/23

Características: El producto reacciona con el silicato de la superficie creando millones de puntos de anclaje. El tratamiento es absorbido por la superficie creando una protección anti-deslizamiento duradera. Válido para la superficie cristalizados y pocos porosos. Clasificación de suelo tratados con antideslizante: clase 2 (según la superficie y el tiempo de tratamiento).

Especificaciones:

Aspecto: liquido incoloro
pH: 3.0 +/- 0.5
Densidad: (kg/lt) 1.010 +/- 0.010
Solubilidad en agua: Total

Aplicaciones: Válido para la superficie cristalizado y poco poroso como: Cerámica esmaltada, granito, revestimiento vitreo, compactos de cuarzo, azulejos, barro. Tiene utilidad en: Piscina, daños, hostelería, cocinas, bancos, aeropuertos, colegios, guarderías, teatros, supermercados, centros oficiales, residencias, fábricas, etc.

Forma de uso: Es recomendable hacer un ensayo previo para adaptar el tiempo de reacción a las condiciones existentes. Empapar la superficie mediante pulverización, rodillo, etc. Dejar actuar el tiempo que se haya estimado en un ensayo previo normalmente alrededor de cinco minutos. Enjuagar con agua realizar la aplicación por zona de 10 a 20 m2. El consumo del producto puede variar dependiendo de la porosidad y de la tensión superficial del sustrato. Un valor orientativo es de un litro para 4 m2.

Recomendaciones: La superficie tratada son susceptibles de mancharse más rápidamente con el uso, por el efecto antideslizante. Antes de aplicar el producto es conveniente verificar su reacción sobre una pequeña parte del pavimento. Manejar con guantes. P501C eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos especiales, conforme a la normativa local.

Presentación: *0,5L. Consultar para otros formatos.*

.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.