



# KEMSEAL ALCORQUE

**Descripción:** Adhesivo epóxico fijador de grava para alcorque y pavimentos.

**Código:** 120601

**Revisión y Fecha:** 1 03/23

**Características:** El producto actúa como fijador y sellador de grava producto para compactar y fijar la grava y piedra pequeña en la vía pública, como entornos de árboles, zonas decorativas, caminos, paseos, jardines, etc. La grava aglomerada deja de drenar los líquidos hacia la Tierra. El producto es incoloro y de fácil aplicación. Tiene gran resistencia a la intemperie y a la agresiones meteorológicas.

**Especificaciones:** Aspecto: Líquido viscoso  
Color: Miel  
Densidad (kg/lt): 1.235  
Vida útil:  
-20-25min 25°C  
-30-35min 20°C  
-40-45min 10°C

**Aplicaciones:** Adhesivo para alcorque. Resina para realización de pavimentos de grava. Resina para realización de piscina de arena.

**Forma de uso:** Combinar los dos componentes en la proporción 3/1 (3 partes en base y 1 de catalizador). Mezclar unos 20 gramos de resina por kilo de grava o 50 gramos de resina por kilo de arena. Ajustar la proporción es a las condiciones deseadas la aplicación más recomendable es mezclar unos minutos de producto con la grava en una hormigonera o similar. Si se usa por pulverización, la mezcla realizada pase más catalizador con 20-40 % de disolvente y pulverizar sobre la grava.

**Recomendaciones:** Para un óptimo resultado, es recomendable mezclar el producto con la sílice/grava en una hormigonera similar. P501C eliminar este producto y su recipiente en un centro recogida de residuos peligrosos especiales, conforme a la normativa local.

**Presentación:** 1Kg y 4 Kg (dos componentes). Consultar para otros formatos.

**Toxicología:** Consultar ficha de Seguridad