



KOTE CROMO

Descripción: RECUBRIMIENTO ACERO INOXIDABLE

Código: 730045

Características: Esmalte nitro-sintético de secado rápido, formulado con resina de altísima calidad y pigmentos inorgánicos metalizados. Este producto está formulado para resistir la inclemencia del tiempo, el salitre, la humedad, etc. Es muy adecuada para el pintado de maquinaria toda clase, así como estructura de hierro que requiera una manipulación casi inmediata, después de ser pintadas.

Especificaciones: Color: cromo
Olor: Característico
Densidad: 0.960
Aspecto: Liquido opaco

Aplicaciones: Recomendado para la protección duradera de piezas metálicas de tipo ferroso y aleaciones. Aporta a las superficies un aspecto y metalizado de gran poder decorativo muy indicado para artes plásticas y artísticas, siendo también una gran película protectora en ambientes marinos e industriales. Servicios de mantenimientos, instalaciones agrícolas, ferroviarias y en carretera, industria mecánicas y químicas, empresas constructoras, instalaciones de calefacción, etc.

Forma de uso: Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aprox un minuto después de oír el ruido del mezclador. Aplicar sobre superficies limpias y seca. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambre. Sobre plásticos y poliésteres aplicar una capa de anclaje. Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una gruesa, repintables a los cinco minutos con la misma pintura. Se necesita un espesor de película seca aprox de 40 micras para conseguir una protección adecuada. Invertir el aerosol para pulgar la válvula tras el uso y evitar obstrucciones. Si se atasca el difusor reemplazarlo por uno nuevo.

Recomendaciones: P501C eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.

Presentación: Envase de 520ml.. Consultar para otros formatos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad.