KOTEVAL MGB

Descripción: ANTIMANCHAS PARA PIEDRA NATURAL Y SUPERFICIES POROSAS

Código: 171901

Revisión y Fecha: 7 02/22

Características: Protector antimanchas. Protector hidrófugo y oleófugo para tratamiento de piedra natural y superficies porosas. Producto nanotecnológico basado en un polímero híbrido de última generación que actúa a nivel molecular anclado químicamente sobre la piedra tratadas. Protege contra todo tipo de manchas orgánicas (grasas, comidas, bebidas, etc…), No altera ni el color ni la tonalidad ni la textura del material, No crea película superficiales, Valido para exteriores, Esta formulado con disolventes de baja toxicidad que facilita la aplicación en interiores.

Especificaciones: Aspecto. Liquido Color: Incoloro
Naturaleza: Polímeros en disolución Densidad (Kg/Lt): 0.80 +/- 0.010
Índice refracción (nD): 1.375 +/- 0.010

Aplicaciones: El producto puede aplicarse sobre superficies de mármol, granito, terrazo, piedra natural o sintética, hormigón, barro, materiales cerámicos, etc. Protector de superficies en rehabilitación, aplicado sobre recubrimientos minerales, morteros, etc.
CUMPLE LEGISLACION COV'S: Todos los adhesivos, sellantes, pinturas y recubrimientos (EQc4) utilizados en el interior del edificio, deben cumplir en cuanto a la valoración de emisión de cov`s (compuestos organicos volátiles) la normativa de referencia exigida por leed (SCAQMD (Rule #1168 y SCAQMD (Rule#1113) respectivamente).

Forma de uso: La superficie a tratar debe estar bien limpia y seca. 1º Aplicar el producto con un brocha, rodillo de pelo corto o un paño seco y extenderlo de manera uniforme por toda la superficie. 2º Cuando la superficie este seca (15-30min), retirar el exceso de producto pasando un paño limpio y seco o humedecido con el mismo producto, hasta obtener un aspecto uniforme. 3º La superficie esta completamente seca y protegida al cabo de 24h. Para materiales muy porosos, aplicar una segunda capa, antes de secar la primera. Para limpieza de mantenimiento de las superficies protegidas, utilizar un limpiador neutro. Rendimiento 5-10 m2/lt según porosidad del soporte tratado

Recomendaciones: P501C eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.

Presentación: *60, 30, 5, 1L. Consultar para otros formatos.*

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.