



KOTEVAL SELLADOR EPOXI INCOLORO

Descripción: RECUBRIMIENTO EPOXIDICO INCOLORO

Código: 130945 ROESBA 1102-AND-700

Revisión y Fecha: 05/03/2022

Características: Revestimiento bocomponente para el tratamiento y protección de pavimentos y superficies porosas. Forma una película dura, fuerte, continua, con excelentes propiedades mecánicas y resistencias químicas.

Especificaciones: Naturaleza: Mecla equilibrada de resinas y disolvente
Tiempo de trabajo de la mezcla: 30 min (25°C)
Olor: incolor Rendimiento: 3-5 m²/kg

Aplicaciones: Imprimación sobre hormigón, morteros epoxi, soportes cementosos y superficies metálicas.

Forma de uso: Preparación de la superficie: la superficie a tratar sea resistente, firme y porosa. la superficie a tratar esté seca, y limpia de grasa y polvo. - Limpieza química: abrir el poro y limpiar restos sueltos mediante un limpiador ácido, enjuagar con agua y dejar secar. - Limpieza física: realizar un cepillado mediante cepilladora o muela para eliminar partículas sueltas y lechada de cal. Aspiración de polvo justo antes de aplicar el producto. Preparación de la mezcla: La mezcla debe realizarse en las proporciones suministradas 3 partes de base / 1 catalizador. Agitar bien hasta conseguir una mezcla uniforme, Aplicar una capa y dejar secar 24 horas antes de aplicar el recubrimiento.

Recomendaciones: Es importante que este bien seca. Aplicar en capas finas. Es recomendable hacer un ensaño previo para ver el resultado en la superficie que se pretende aplicar.

Presentación: En envase de 4 y 20 kg.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad