



KOTEVAL SELLADOR EPOXI INCOLORO

Descripción: RECUBRIMIENTO EPOXIDICO INCOLORO

Código: 130945

Revisión y Fecha: 01 04/22

Características: Revestimiento bicomponente para el tratamiento y protección de pavimentos y superficies porosas. Forma una película dura, fuerte, continua, con excelente propiedades mecánicas y resistencias químicas. Baja viscosidad. Alto poder de adherencia. Fácilmente aplicable.

Especificaciones: Naturaleza: Mezcla equilibrada de resina y disolvente.
Color: Incoloro Rendimiento: 3-5 m²/kg
Tiempo de trabajo de la mezcla: 30min (25°C)

Aplicaciones: Imprimación sobre hormigón mortero epoxi, soportes cementosos y superficies metálicas. Soporte admitidos hormigón, mortero de cemento, cerámica, recubrimiento sintéticos (tipo poliuretanos y epoxis,) materiales de construcción como piedras, mármol, ladrillo, madera, metales como hierro, acero y aluminio. Para otros soportes recomendamos hacer pruebas para verificar su adherencia.

Forma de uso: Preparación de la superficie: La superficie a tratar sea resistencia, firme y porosa. La superficie a tratar este seca y limpia de grasa y polvo. – Limpieza química: abrir el poro y limpiar restos sueltos mediante un limpiador ácido, enjuagar con agua y dejar secar. – Limpieza física: realizar un cepillado mediante cepilladora o muela para eliminar partículas sueltas y lechadas de cal. – Aspiración de polvo justo antes de aplicar el producto. Preparación de la mezcla: La mezcla debe realizar en las proporciones suministradas 3 partes de base / 1 catalizador. Agitar bien hasta conseguir una mezcla uniforme. Aplicar un capa de dejar secar 24 h. antes de aplicar el recubrimiento.

Recomendaciones: Es importante que la superficie este bien seca. Aplicar en capas finas. Puede ser recomendable hacer un ensayo previo para ver el resultado en la superficie en la que se pretende aplicar.

Presentación: *Envase de 20 y 4Kg. Consultar para otros formatos.*

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad.