LUBE LITIUM C

Descripción: Grasa de litio de engrase general

Código: 720161

Revisión y Fecha: 15/02/24

Características: Grasa formulada en base a un espesante de litio, aceite mineral y aditivos anticorrosivos, antidesgastes y antioxidantes.

Especificaciones: Color: Marrón Temp. Servicio: -20ºC a + 130ºC Punto de gota: >190ºC
Penetración PT60 a 25ºC (mm/10): 265-295 Metales pesado: exenta
Resistencia lavado con agua: <5%

Aplicaciones: Se utiliza en rodamientos. Cojinetes lisos, articulaciones, guías, husillos y otros mecanismos sin grandes cargas, trabajando en un amplio intervalo de temperaturas, tanto en industria como en automoción.

Forma de uso: Rodamientos en velocidades medio- alta y sin grandes cargas. Todo tipo de aplicaciones que requieran una gran multifunción. Engrases centralizados.

Recomendaciones: La vida útil se estima en 60 meses desde su fabricación si se mantienen en su envase original y almacenado a temperaturas ambientes en ligar seco, evitando el agua, la humedad y cualquier fuentes de ignición.

Presentación: *Envase de cartucho de 400g.. Consultar para otros formatos.*

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.