



LUBREX CADENAS

DESCRIPCIÓN: GRASA FILANTE. LUBRICANTE PARA CABLES Y CADENAS.

REVISIÓN Y FECHA: 08

22/04/2024

CARACTERÍSTICAS: Grasa con capacidad adherente. En contacto con dos superficies forma hilos adherentes, proporcionando en condiciones normales una durabilidad y poder de penetración muy superior a otra grasa de su estilo. Está aditivada con P.T.F.E y por lo tanto recomendada para esfuerzos importantes. Es multiusos, de extrema presión y anticorrosiva teniendo así grandes cualidades de resistencia a ambientes húmedos o en aquellos donde exista una fuerte contaminación por vapor o agua.

ESPECIFICACIONES:

Aspecto: Líquido grasiento.
Color: Amarillento
Temperatura de uso: -20 a 120°C
Punto de gota: 130°C

APLICACIONES:

Rodamientos, guías, cables, prolongas, bujes, etc. Donde se deba ejercer una extrema presión, reduciendo el desgaste. Todo tipo de cadenas, como cadenas de motor, cadenas elevadoras con dientes. Industria marina: guías, rodajes elevadores y bombas de trasiego.

FORMA DE USO:

Agitar enérgicamente antes de usar. Dirigir el pulsador a una distancia de 25-30cm de la pieza a tratar con breves pesadas. Para mejores resultados dejar secar al aire después de la aplicación y una vez finalizada ésta pulsar con el aerosol invertido un par de segundos.

RECOMENDACIONES:

Envase a presión. No exponer al sol ni a temperaturas superiores a 50°C. no perforarlo ni tirar al fuego aunque esté vacío. No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar.

Para Medidas de Seguridad consultar la Ficha de datos de seguridad del producto.