



LUBREX TEFLON

DESCRIPCIÓN: LUBRICANTE SECO CON P.T.F.E.

REVISIÓN Y FECHA: 02

22/04/2024

CARACTERÍSTICAS:

Es una mezcla de aceites con P.T.F.E, aditivos antioxidantes y anticorrosivos que confieren una excelente lubricación, penetración y deslizamiento de la humedad. Es particularmente eficaz en aplicaciones que requieran un aerosol lubricante limpio y que no manche. Es resistente al agua y los aceites, así como también a la abrasión. Deja una película seca que impide la acumulación del polvo y suciedad.

ESPECIFICACIONES:

Aspecto: Aceite seco mineral.
Color: Blanquecino
Densidad: 0.90 ± 0.02 g/ cc
Hidrosolubilidad: Insoluble.
Resistencia: Desde -45°C hasta +260 °C.

APLICACIONES:

Puede usarse como agente desmoldeante. Ideal para lubricar guías de deslizamiento, cintas transportadoras, bridas, cerraduras, máquinas de embalaje, etc.

FORMA DE USO:

Agitar muy bien el aerosol antes de usar. Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres. Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se ataca el difusor reemplazarlo por uno nuevo.

RECOMENDACIONES:

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No agujerear ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.

Para Medidas de Seguridad consultar la Ficha de datos de seguridad del producto.