MILITEC-1

Descripción: Antifriccion

Código: T380

Revisión y Fecha: 04 02/23

Características: Aditivo de aceite 100% sintético que reduce la fricción, pero no contiene partículas solidas. Puede mezclarse con todo tipo de aceites de motor, transmisión o hidráulicos. No cambia las propiedades de electricidad del metal. Protege el metal por medio de la unión nanomoleculas sintética permanente y evita la corrosión.

Especificaciones: Color: Amarillo
Olor: Amarillo

Aplicaciones: Reductor de fricción y disminuye la producción de calor entre superficies metálicas. Se integra con la superficie de metal, mejora la resistencia de la película protectora en las piezas de trabajo, extendiendo así la vida útil del motor. Modifica las propiedades de las superficies de fricción formando una capa protectora durante el arranque del motor, lo que reduce los efectos de la fase critica del arranque en frio del motor. Propiedades probadas por el instituto de tecnología sostenible en radom.

Forma de uso: Primer uso 30ml por 1L de aceite. Uso posterior: 15ml por 1Lde aceite. Aceites para engranajes y transmisiones automáticas: 30ml por 1L de aceite. Repetir cada 50.000km. Aceites hidráulicos 5-15ml por 1L de aceites. Cojinete de rueda: aplique una capa fina de la lubricación.

Recomendaciones: Mantener en un lugar seco y ventilado. Evitar la luz solar directa y temperaturas superiores a 50ºC. Vaciar el envase antes de desecharlo.

Presentación: *Envase de 250ml. Consultar para otros formatos.*

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.