OXIKEM

Descripción: Convertidor de óxido pasibilizante, imprimación para superficies metálicas

Código: 201101

Revisión y Fecha: 1 03/23

Características: Neutraliza el proceso de corrosión. Reacciona químicamente con el óxido y lo transforma en un complejo metal/orgánico negro/azulado que actúa como preventivo entre futuros problemas de corrosión. Esto es lo que se denomina pasivado del metal. El tiempo total de reaccion es aproximadamente de 2-3 horas. No es necesario enjuagar con agua después de tratamiento. No deja restos de óxido residual que puedan promover una corrosión posterior. El film formado de sobre el sustrato metálico es insoluble en agua. Excelente promotor de la adhesión para posteriores recubrimientos. Puede aplicarse sobre superficies que han sido tratadas por chorros de arena para evitar la oxidación que causan algunas pinturas o imprimaciones en base agua.

.

Especificaciones:

Aspecto: Liquido blanco lechoso
Densidad (kg/lt): 1.150 +/- 0.010
pH: 1.5 +/- 0.5
Tiempo de secado al tacto: 10-15 min
Tiempo de reacción: 3horas
Rendimiento: 10/20 m2/litro

Aplicaciones: El producto puede aplicarse sobre superficies de hierro o acero: -Como tratamiento para convertir el óxido y prevenir su formación, dejando una superficie pasivada - come imprimación o tratamiento previo de una superficie para su posterior pintado.

Forma de uso: 1º limpiar de grasa, te, etc. La superficie es sobre a tratar. 2º eliminar por cepillado o lijado las zonas de óxido débilmente unidas a la superficie. 3º sobre la superficie seca aplicar mediante rodillo, pincel o pistola. Si la superficie tratada va a ser pintada, es preferible dejar transcurrir 48 horas. El tratamiento pasivamente del producto es compatible con cualquier pintura o imprimación posterior.

Recomendaciones: P501C eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligroso o especiales, conforme a la normativa local.

Presentación: *1, 5, 30, 60L. Consultar para otros formatos.*

.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.