



SELLADOR ACRILICO PARA METALES PROTECTOR PARA ACERO CORTEN (PASIKEM SELLADOR OXIDANTE ACERO CORTEN)

Descripción: Sellador de metales (tratamiento posterior al oxiferro)

Código: 1L (131800)/ 10L (131811) 30L (131831)

Revisión y Fecha: 25 25/03/21

Características: Protege las superficies metalicas tratadas. Para la reacción de oxidación en el caso del acero cor-ten. Aumenta la resistencia de las superficies tratadas. Facilita la limpieza. Puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores. No amarillea con el tiempo.

Especificaciones: Naturaleza: Mezcla equilibrada de resina acrílicas y disolventes aromáticos
Aspecto: incoloro Olor: característico.
Tiempo de secado: 6-8 horas. Rendimiento: 4-10 m²/litro
Densidad (kg/lt): 0.900 ± 0.010
I. de refracción: 1.495 ± 0.010
PH: 7.00 ± 0.50
Cloruros: exento

Aplicaciones: Protección de acero corten.
Protección de elementos de metalicos

Forma de uso: Es imprescindible que la superficie esté seca y limpia de polvo, suciedad, , etc. Aplicar preferentemente mediante rodillo de pelo corto, extendiendo una capa fina de producto de forma homogénea.No debe aplicarse en exteriores con tiempo húmedo o lluvioso.

Recomendaciones: Es importante que la superficie esté bien seca. Aplicar en capas finas. Puede ser recomendable hacer un ensayo previo para ver el resultado en la superficie en la que se pretende aplicar.

Presentación: Envases de 60, 30 y 5 lt y 1 lt. Consultar disponibilidad para otros formatos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad