Anticongelante	Agua	Tª Congelación
1	9	-3
1	4	-10
1	1.5	-25
1	0.6	-40

PK FROST

Descripción: Anticongelante concentrado 100% anticorrosivo anti-incrustaciones

Código: 250205

Revisión y Fecha: 1 04/23

Características: Su función principal es prevenir la congelación del agua, protegiendo el circuito de refrigeración del peligro de rotura producido por el aumento de volumen de agua al congelar. Prevención de la corrosión de los metales ferrosos y no ferrosos. No ataca ni puro ni diluido al cobre, aluminio, estaño, acero o fundición. Actúa como inhibidor de corrosión para el aluminio. Actúa como inhibidor de corrosión para el cobre. Evita la aparición de depósitos calcáreos que disminuyen la transmisión térmica. No hay pérdidas por evaporación aunque hierva el agua del radiador. Solubilidad total en agua en cualquier proporción. No ataca gomas ni otros elementos del motor.

Especificaciones: Aspecto: Verde. pH: 6.50 +/- 0.5
Densidad: 1.135 +/- 0.010 Índice de refracción: 1.4260 +/- 0.010

Aplicaciones: Puede emplearse en cualquier circuito cerrado de agua a. Automoción: Radiadores de automóviles, camiones, etc. Maquinaria industrial. Circuitos de calefacción circuito de refrigeración industrial. Para la dilución en agua hacer uno de las siguientes tablas que relaciona.

Forma de uso: Va a hacer el circuito. Enjuagar varias veces con agua, hasta que esta salga limpia. Llenar a continuación el circuito hasta aproximadamente la mitad con agua limpia y añadir la proporción deseada del producto. Completar con agua. En el manual de su vehículo viene la capacidad de agua del circuito.

Recomendaciones: Ajustar la concentración de acuerdo a la necesidad de protección deseadas.P501C: Eliminar el contenido/ el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. (ley 22/2011).

Presentación: Envases 5, 30, 60L. Consultar otros formatos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.