



PLASTIKEM

Descripción: Aditivo plastificante para morteros.

Código: 100305

Revisión y Fecha: 1 03/23

Características: Mejora la trabajabilidad de los morteros facilitando su colocación en la obra. Aumenta la plasticidad del mortero dando una superficie más lisas y finas. Confiere a la masa una mayor cohesión, con lo que los riesgos de segregación en los morteros pobres en cementos disminuyen. Debido a la oclusión de aire, confiere una mayor resistencia al temperaturas extremas (hielo-deshielo). El producto contiene un agente aireante, que incluye aire y disminuye la resistencia a la opresión del mortero.

Especificaciones: Aspecto: Líquido viscoso ambar
Disolvente: Agua
Densidad 20°C: 1.040 +/- 0.010
pH a 20°C: 8.00 +/- 0.50
Estabilidad al almacenamiento: > de 12 meses

Aplicaciones: El aditivo puede ser utilizado en cualquier tipo de mortero. Tiene aplicaciones sobre: Como morteros en general, y especialmente sobre morteros pobres en cemento. Como aditivo para la realización de suelos radiantes. Como substitutivo de la cal.

Forma de uso: Aditivar 5-10 ml de producto por cada saco de 50 kg de cemento. Diluir previamente con el agua de amasado si no fuese suficiente procurar añadirlo al mismo tiempo que el agua de amasado.

Recomendaciones: Consultar con nuestro departamento técnico o con el técnico comercial correspondiente, para evaluar la dosificación más adecuada.

Presentación: 1, 5, 30, 60L. Consultar para otros formatos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad