



PROKECIDE

Descripción: ESMALTE MONOCOMPONENTE PARA PROTECCION DE MOBILIARIO URBANO

Código: 322404

Revisión y Fecha: 1 04/23

Características: Esmalte sintético de altas prestaciones de un solo componente. Su formulación confieren a este recubrimiento una mayor resistencia y dureza de elementos de mobiliario urbano frente a micciones de perros y gatos y otras agresiones, facilitando su limpieza. Buen poder cubriente. Alta retención de color y brillo. Buena resistencia al exterior. Acabado brillo. Secado al Aire.

Especificaciones: Densidad Relativa: 1,150 +/- 0.02 gr/cm³
T. secado al taxto/Total/Repintado: > 12 H
Sólidos: 62 +/- 2%
Espesor película seca: 30 micras

Aplicaciones: Como protección de elementos de mobiliario urbano de acero, hierro, madera y derivados, en interior y exterior. Protección frente a micciones de perros y gatos

Forma de uso: La superficie a pintar debe de estar seca, limpia de polvo, grasa y suciedad. Eliminar todo resto de pinturas mal adherida a la superficie así como las partículas sueltas que pueda haber. Homogeneizar bien los envases antes de su uso. No se debe aplicar a temperaturas menores de 5°C, ni superiores a 40°C. No pintar sobre superficies húmedas o mojadas. Puede aplicar mediante pistola, brocha o rodillo. Rendimiento: 10 - 12 m² / kg aprox.

Recomendaciones: No aplicar con tiempo húmedo o lluvioso.
P501C Eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.

Presentación: 4Kg. Consultar para otros formatos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad