



PROKECIDE REPELENT PIPI PERSON

(PROTECTOR PARA EVITAR ORINAS EN FACHADAS. TRATAMIENTO PROTECTOR DE SUPERFICIES)

Descripción: PROTECTOR PARA EVITAR ORINAS EN FACHADAS.
TRATAMIENTO PROTECTOR DE SUPERFICIES

Código: 900107 ROESBA 1102-AND-700

Revisión y Fecha: 05/09/2022

Características: Tiene un elevado poder hidrofugante-oleofugante y es de fácil aplicación siendo una buena solución a los problemas de las ciudades con la orina y manchas en los espacios públicos: fachadas y suelos. Limita la penetración de la orina, manchas oleicas, machas acuosa, grasa, contaminación ambiental y suciedad en general. Es de secado rápido, apareciendo su efecto a las pocas horas de su aplicación. Posee una gran capacidad de penetración sobre la mayoría de los materiales de construcción. Evitar la humedad por capilaridad, los malos olores por la orina, la aparición de manchas negras por humedad y mantiene mas tiempo las superficies limpias. Es compatible la aplicación en la mayoría de pinturas en dispersión acuosa, pero se recomienda la realización de pruebas previas. **Aplicado en paredes hacen que la orina salpique hacia atrás, haciendo orinar en público un esfuerzo mucho mas incómodo y complicado**

Especificaciones: Aspecto: Liquido Olor: Caracteristico Densidad: 1,00 ± 0,1 gr/ml
PH: 7+/- 1 Rendimiento: 10-15m2/L Dependiendo de la porosidad. En superficies muy porosas 0,2-0,3L/m² Propiedades: Portege a la orina, humedad y la suciedad.

Aplicaciones: Proteccion de superficies (fachadas y suelo) frente a la orina y manchas

Forma de uso: Las superficies a tratar deben estar limpias y secas, por ello, antes de aplicarlo es necesario limpiar y secar la superficies a tratar. Si las manchas son orgánicas se recomienda limpiar con ASTROSOL BAS. Una vez limpias y secas las superficies se aplicará por trapeado (en caso de superficies poco porosas como piedras pulidas: mármol, granito, etc.) brocha, rodillo o pulverización saturando las superficies. La aplicación se realizará de abajo hacia arriba. En superficies muy porosas es conveniente realizar una segunda aplicación. La temperatura recomendada del sustrato y del ambiente para su aplicación debe estar entre 5 y 40°C. No se debe aplicar ni con lluvia ni viento fuerte. En la mayoría de casos el efecto "rebote" aparece en poco min, pero se recomienda proteger las superficies tratadas al menos 24h, y que de esta forma se consigue una mayor durabilidad del tratamiento: -En superficies verticales, la durabilidad es de 5 a 10 años dependiendo del tipo de superficie, de su porosidad, de su aplicación, del método y frecuencias de la limpieza. Recomendamos no utilizar agua a alta presión para limpiar las paredes ya que puede dañarlas y llevarse el producto. -En superficies horizontales expuestas al tráfico la durabilidad se reduce debido a la abrasion, se requiere tratar de nuevo una vez trascurrido 3 mese a 2 años, dependiedo de la intensidad del transito, porosidad, tipo de superficie, aplicación y del método y frecuencia de la limpieza.

Recomendaciones: Manténgase el recipiente bien cerrado. Consérve en lugar fresco, resguardado de la humedad y ventilado

Presentación: Envase de plasticos 1, 5, 10, 25 Litros.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad