



PROKULANT PLUS

Descripción: Taladrina semisintética .

Código: 780073000

Revisión y Fecha: 9 04/22

Características: Taladrina semisintética emulsionable en agua en todas proporciones. Puede emplearse en aguas duras no influyendo en su estabilidad. Es una taladrina que mezclada con agua, presenta una tonalidad oscura por su carácter sintético puede usarse indistintamente con los metales duros y blandos posee un elevado poder refrigerante, no produciendo humo ni condensación de vapores. No produce afecciones dérmicas. Cumple norma sobre placa Herbert. Espuma: Cumple norma CETA 20.545.

Especificaciones: Aspecto: Líquido transparente
Color: Marrón oscuro
Olor: Propio
Densidad: 0.95 +/- 0.06 g/cc
pH: 9+/-1

Aplicaciones: Rectificado, mecanizado. Desbaste en general, taladros, torneados y trabajo de alta precisión especialmente recomendada para trabajos con metales que además de refrigeración necesiten una elevada lubricación.

Forma de uso: Limpiar el circuito completo una vez que se vacíe, incluyendo el depósito, máquinas, tanques, etc. Después, limpiar mecánicamente los residuos acumulados y posteriormente desengrasar. Utilizar agua de la mejor calidad posible. Atenerse a las dosificaciones recomendadas (5-6%).

Recomendaciones: No ingerir. Manténganse fuera del alcance de los niños.

Presentación: 60, 30, 5, 1L. Consultar para otros formatos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad