



PROTECTOR ANTIGRAFFITI PERMANENTE

Descripción: Protector antigraffiti permanente.

Código: 160301

Revisión y Fecha: 1 03/23

Características: Recubrimiento líquido basado en una mezcla sinérgica de polímeros, consiguiendo una membrana continua resistente a la intemperie y de excelente adherencia, cuya transparencia permite protección del soporte sin alterar su color. Membrana totalmente transparente. Fácil aplicación: Monocomponente. No requiere dilución. Excelente adherencia sobre todo tipo de superficies. Alta resistencia a la intemperie U.V. No amarillea. Alta resistencia a la química. Alta resistencia a la abrasión. Alta resistencia a todo tipo de pinturas y rotuladores.

Especificaciones: Aspecto: líquido transparente.
Olor: Característico.
Densidad: 1.000 +/- 0.010 (kg/Lt).
Secado: 24 Horas.
Rendimiento: 8-15 m²/Lt.

Aplicaciones: Protección permanente antigraffiti para: Fachadas, mobiliario urbano, ventanas y escaparates, fuentes públicas. Soporte recomendado: Piedra natural, hormigón, piedra artificial, superficies metálicas, superficies pintadas.

Forma de uso: Condiciones de aplicación al soporte: El soporte debe estar limpio y seco. Temperatura ambiente: 5°C a 35°C. Humedad relativa: <85%. Humedad soporte: W<10. Producto monocomponente que puede aplicarse con rodillo, brocha y pistolas airless, sin necesidad de imprimación.

Recomendaciones: P501C eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local. Consultar con nuestro departamento técnico para evaluar la protección y/o la limpieza de la fachada de la forma más adecuada.

Presentación: 25, 5, 1L. Consultar para dos formatos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad