



PASIKEM SELLADOR OXIDANTE ACERO CORTE

Descripción: Sellador acrílico para metales protector para acero corten

Código: 131800

Revisión y Fecha: 1 03/23

Características: Protege la superficies metálicas tratadas. Para la reacción de oxidación en el caso del acero cor-ten. Aumenta la resistencia de la superficie tratadas. Facilita la limpieza. Puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores. No amarillea con el tiempo.

Especificaciones: Aspecto: Incoloro.
Olor: Característico.
Naturaleza: Mezcla equilibrada de resinas acrílicas y disolventes aromáticos.
Densidad (kg/Lt): 0.900 +/- 0.010
I.Refraccion (nD): 1.495 +/- 0.010
Tiempo de secado: 6-8 Horas.
Rendimiento:4-10 m2/litro.

Aplicaciones: Protección de acero corten. Protección de elementos metálicos.

Forma de uso: Es imprescindible que la superficie esté seca y limpia de polvo, suciedad, etc. Aplicar preferentemente mediante rodillo de pelo corto, extendiendo una capa fina de producto de forma homogénea. No puede aplicarse en exteriores con tiempo húmedo o lluvioso.

Recomendaciones: Es importante que la superficie esté bien seca. Aplicar en capas finas. Puede ser recomendable hacer un ensayo previo para ver el resultado de la superficie en las que se pretende aplicar.

Presentación: 60,30,5L. Consultar para otros formatos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad