



HIDROFUGANTE PARA MAMPARAS DE BAÑO (REPELENTE AGUA MAMPARAS BAÑOS)

Descripción: Protector antical nanotecnologico para mamparas de baño .

Código: 1L (305001)

Revisión y Fecha: 25 25/03/2021

Características: Producto de última generación destinado a mantener limpios los cristales de las mamparas de las duchas. Crea una nanocapa totalmente transparente que actúa como barrera repelente al agua. Dada su naturaleza química, reacciona con la superficie del cristal, anclándose químicamente a él, creando una película de elevada duración. Al repeler el agua, impide que esta se acumule en su superficie y que cree manchas de cal al evaporarse. Asimismo, también disminuye las manchas de jabón y geles de baño.

Especificaciones:

- Aspecto: líquido
- Color: Incoloro
- Índice de refracción (nD): 1.411 ± 0.010
- Densidad (kg/l): 0.810 ± 0.010

Aplicaciones: Se puede aplicar sobre cualquier cristal o superficie cristalizada. El producto está adecuado para ser utilizado en mamparas de baño, pero también se puede aplicar en los espejos y en los cristales de las ventanas de la vivienda, para minimizar manchas de agua por el agua de lluvia.

Forma de uso: Las superficies deben de estar bien limpias y desengrasadas antes del tratamiento. Se recomienda limpiarlas con alcohol o algún producto similar antes de aplicarlo. Cuanto más limpia este la superficie del cristal, más durará la protección. No aplicar al sol ni con el cristal a altas temperaturas, ya que la elevada evaporación del producto puede conducir a acabados no deseados. El producto se puede aplicar de dos formas distintas, pulverizando el producto sobre el cristal y repartirlo de forma homogénea por toda la superficie, o bien humedecer un trapo limpio con el producto y usar este para extender el hidrófugo. El tiempo mínimo de contacto debe ser de al menos 2-5 minutos. Procurar que el producto se reparta homogéneamente por toda la superficie del cristal. Si el producto se evapora antes de los 2 minutos, será necesario adicionar más. No dejar que el producto seque sin ser extendido sobre la superficie del cristal. En caso de que se quede alguna mancha producida por el producto se debe eliminar frotando con un trapo humedecido con el producto. A las pocas horas se empieza a notar el efecto hidrofugante, sin embargo se recomienda dejarlo actuar durante 24 horas para un correcto anclaje.

Recomendaciones: Debe procurarse que el soporte donde va a ser aplicado, esté exento de polvo y de cualquier mancha de aceite o grasa. Para ello proceder a cepillar la superficie. P501C Eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.

Presentación: Envases de 250 ml y 1 litro. Consultar para otros formatos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad