



SLIKEM ANTIPROYECCIONES

Descripción: ANTIADHERENTE DE PROYECCIONES DE SOLDADURA EN GEL

Código: 206201

Revisión y Fecha: 1 03/23

Características: El producto, con su aplicación permite reducir de forma drástica los problemas de proyecciones en el metal tras la soldadura. - Forma una película protectora que impiden que las proyecciones se adhieran sobre el metal.-Evita zincelados y cepillados tras la soldadura.- El producto esta formulado sin silicona. Se puede usar donde esta sea un problema.Función de limpieza integrada (desengrasante).

Especificaciones: Aspecto. Líquido transparente
pH: 7.00 +/- 0.50
Densidad (Kg/Lt): 0.990 +/- 0.010

Aplicaciones: Carpinterías Metálicas Talleres de cerrajeros, fábricas de calzados, fábricas de envases, etc.

Forma de uso: Se puede utilizar puro o diluido hasta en 10 partes de agua. Puede aplicarse mediante brocha, escobilla o rociado. Aplicar una capa fina y uniforme. Las salpicaduras se pueden limpiar con un cepillado.

Recomendaciones: P501C eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.

Presentación: 60, 30, 5, 1L. Consultar para otros formatos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad