# SLIKEM

**Descripción:** Antiadherente lubricante desmoldeante.

**Código:** 201005

**Revisión y Fecha:** 1 03/23

**Características:** Formulado a base de dimetilpolisilosano. Posee poder hidrofugante, repelente de agua. Deja sobre el sustrato aplicado una película antiestática. Protege las piezas tratadas de la humedad, dándoles brillo. Como lubricante, puedes usarse fácil y rápidamente como lubricante general.

**Especificaciones:** Aspecto: Incoloro. Indice de Refraccion (nD): 1.408 +/- 0.010
Contiene: polidimetilsiloxanos
Densidad: 0.810 +/- 0.010

**Aplicaciones:** Abrillantado para automóviles, material de oficina, etc. Protección de superficies de cuero. Desmoldeante en industria del calzado. Deslizante en industria textil. Lubricación de multicopistas.

**Forma de uso:** Antes de aplicar por primera vez el producto es recomendable desengrasar el soporte o sustrato con algún disolvente o desengrasante. Pulverizar desde una distancia de unos 30 cm si se usa como abrillantador aplicar el producto mediante pulverización, o con un paño limpio y seco. Extender bien con un paño seco.

**Recomendaciones:** P501C eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.

**Presentación:** 60, 30, 5L. Consultar para otros formatos.

**Toxicología:** Consultar ficha de Seguridad

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.