ACONDICIONADOR DE CORREAS (STIKEM AER)

Descripción: ACONDICIONADOR DE CORREAS

Código: 560235

Revisión y Fecha: 8 02/11/21

Características: Es un producto especialmente estudiado para evitar el patinado de todotipo de correas: planas, redondas y trapezoidales, bien sean de goma, cuero, lona, tejido o de cualquier otro material. Contribuye eficazmente a la limpieza de las sustancias que con el uso se van acumulando en la zona interior de la correa a la vez que le proporciona flexibilidad aumentando considerablemente su coeficiente de tracción. Este producto es igualmente eficaz en condiciones secas que húmedas. Recomendado para uso en Industria Alimentaria.

Especificaciones: Aerosol: (Capacidad: 520cc, contenido neto: 400cc).
Color: Ambarino. Olor:
Característico disolvente.

Aplicaciones: El producto está recomendado para correas en todo tipo de industrias, maquinaria agrícola, buques, automóviles, etc.

Forma de uso: Agitar enérgicamenteantes de usar. Dirija el aerosol hacia la zona de fricción o
zona interior de la correa mientras permanece en movimiento. Oprima la válvula, y procure que el producto se reparta homogéneamente por toda la zona. Repetir dicha operación según necesidades. Una vez acabada la pulverización, pulsar con el aerosol invertido un par de segundos.

Recomendaciones: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50º C. No agujerear ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Consumir preferentemente antes de 1 año.

Presentación: En aerosoles

No contiene CFC.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad

Cespram

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.