TUMPAS CU AER

Descripción: Pasta de montaje de cobre

Código: 900005

Revisión y Fecha: 06 12/22

Características: Grasa con alto contenido de cobre. Tiene una extraordinaria adherencia y es resistente contra agua, sal, ácidos ligeros y lejías. Excelente anticorrosivo y evita el desgaste y el gripado, Gracias a su alta resistencia al calor es muy apta para la lubricación de contacto de baterías, frenos, bisagras, embragues y roscas, y también para piezas sometidas a alta condiciones térmicas como tubos de escapes y fijaciones.

Especificaciones: Aspecto: Grasa de cobre
Olor: Inoloro
Resistencia a la temperatura: 1000ºC (para polvo de cobre)
Punto de goteo: 250ºC

Aplicaciones: Lubricante para maquinas y piezas de motor sometidas a condiciones terminas fuertes. Se aplica en bujías, tornillos en tubos de escapes y mucho más. Es muy apto para quitar los chirridos en zapatas de freno (se aplica en la parte posterior del bloque de freno, antes de su montaje). Adicionalmente ofrece una protección anticorrosivo para contactos de baterías y clemas de baterías,

Forma de uso: Limpiar la superficie a tratar antes de la aplicación. Agitar el bote unos dos minutos antes de su uso. Aplicar el spray en intervalos cortes a una distancia de 25cm.

Recomendaciones: P501C eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.

Presentación: *Aerosol. Consultar para otros formatos.*

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que

están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.