XPERT SLIDE AER.

Descripción: ANTIADHERENTE Y DESMOLDEANTE

Código: 360439

Revisión y Fecha: 9 04/23

Características: Es un polixilosano puro, cuyas principales aplicaciones son como antiadherente, lubricante y abrillantador. Posee gran inercia química, es hidrofugante, repele la materia orgánica y la suciedad. Tiene capacidad lubricante. Una vez seco, soporta temperaturas desde -55º C hasta +250º C. Aplicando este producto conseguiremos crear una película transparente que impide la adherencia. Recomendado para uso en Industria Alimentaria. Los componentes cumplen especificaciones H1 de NSF.

Especificaciones: Aerosol: (Capacidad: 650cc, contenido neto: 500cc).
Aspecto: Líquido transparente incoloro. Olor:
Característico.

Aplicaciones: LUBRICANTE: En la Industria textil, para máquinas de coser, lanzaderas, canillas de hilo, consiguiendo mayor deslizamiento del hilo y evitando la formación de pelusas. Lubricante de mecanismos en la Industria Alimentaria. ANTIADHERENTE: Facilita el desmoldeo en la industria del plástico. ABRILLANTADOR: Aumenta la suavidad, mantiene la textura y el brillo en mármol, madera, skay, cuero, capotas de automóviles, acero inoxidable en ascensores, etc. CARPINTERIA ALUMINIO: como protector e intensificador color en lacado oscuro int/ext.

Forma de uso: Agitar enérgicamente antes de usar. Para lograr máxima efectividad, es conveniente que la superficie de aplicación esté totalmente limpia, exenta de grasa, polvo o cualquier tipo de suciedad. Pulverizar con ráfagas cortas la superficie a tratar. Una vez acabada la aplicación, pulsar con el aerosol invertido un par de segundos.

Recomendaciones: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50º C. No agujerear ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Evitar el contacto directo con alimentos. Consumir preferentemente antes de 1 año.

Presentación: En aerosoles por cajas. Capacidad del aerosol 650 cc, contenido neto 500cc.
No contiene CFC.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.